

## PRODUKTDATENBLATT ECOPLUS CARD 600

### Spezifikationen:

- + Ähnlich robust und hart wie PVC-Karten
- + Kann im Offset-, Flexo- und Litho-Druck bedruckt werden
- + Magnetstreifen, DOD Barcode und Rubbelfläche
- + 100% holzfreier ECF gefärbter Zellstoff
- + 100% FSC zertifizierter Zellstoff
- + 100% recyclebar
- + 100% biologisch abbaubar
- + 100% kompostierbar EN 13432

### Materialeigenschaften:

	Standard	Einheit	Toleranz	
Dicke	ISO 534	µm	+/- 15	600
Grammatur	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	+/- 15	640
Glätte nach Bendtsen	TAPPI UM535	ml/m	+/- 25	70
Feuchtigkeit absolut	ISO 287	%	+/- 0.5	6.5
Weißegrad nach ISO	TAPPI 452			113
Weißegrad nach CIE	CIE			161
Wert nach Cobb 60° (Wasseraufnahme)	TAPPI 441	g	maxi	30
Steifigkeit längs 15°	TAPPI 489	Taber unit		550
Steifigkeit quer 15°	TAPPI 489	Taber unit		360
Steifigkeit längs	KODAK	Nm		130
Steifigkeit quer	KODAK	Nm		80