

PRODUKTDATENBLATT ECOPLUS CARD 710

Spezifikationen:

- + Ähnlich robust und hart wie PVC-Karten
- + Kann im Offset-, Flexo- und Litho-Druck bedruckt werden
- + Magnetstreifen, DOD Barcode und Rubbelfläche
- + 100% holzfreier ECF gefärbter Zellstoff
- + 100% FSC zertifizierter Zellstoff
- + 100% recyclebar
- + 100% biologisch abbaubar
- + 100% kompostierbar EN 13432

Materialeigenschaften:

	Standard	Einheit	Toleranz	
Dicke	ISO 534	µm	+/- 4	710
Grammatur	ISO 536	g/m ²	+/- 4	600
Glätte nach Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min		20
Feuchtigkeit absolut	ISO 287	%	+/- 1	6.5
Weißer nach ISO	ISO 2470-1	%	min. 92	95
Weißer nach CIE	CIE			135
Wert nach Cobb 60° (Wasseraufnahme)				
Widerstand längs 15°	ISO 2493-1	Nm	-15	2000
Widerstand quer 15°	ISO 2493-1	Nm	-15	1050
Steifigkeit längs 5°	DIN	Nm	-15	170
Steifigkeit quer 5°	DIN	Nm	-15	90